Descalcificación doméstica

DESCALCIFICADOR ARKANSAS N

- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- **Suministro de agua durante la regeneración (WBP)**
- Programación de la hora del día y la hora de regeneración **(modo diferido ó inmediato)**
- **Conexión de salida auxiliar libre de potencial.**
- Válvula con display Pilotos externo.
- By-pass con mixing incluido.
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.
- BAJO CONSUMO EN SAL Y AGUA con regeneración contracorriente (UF)
- 5 ciclos de operación (servicio, contralavado, aspiración, llenado tanque de sal y lavado final de resina).
- Sistema de cierre hidráulico con discos de cerámica reforzados.
- Control mediante microprocesador.
- Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente. Programación en minutos.
- Batería de 72h para el mantenimiento de la hora.
- Medición en continuo del caudal y volumen de agua en servicio.
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Entrada y salida de ¾'' macho BSP (con bypass).
- Presión de trabajo: 2 a 6 bar.
- Temperatura de trabajo: 5-40ºC.
- Alimentación: 100 - 240V/50 - 60Hz
- Potencia: 12W.
- Sistema INTERLOCK para montajes DUPLEX, TRIPLEX…MULTIPLEX

CODIGO	MODELO	LITROS RESINA	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	DIMENSIONES (MM) A X B X C	CONSUMO SAL (KG)	PRECIO (€)
2150010080	ARKANSAS 10 L	10	0,60	555 x 320 x 496	1,0	XX
2150010081	ARKANSAS 24 L	24	1,50	1116 x 320 x 496	2,4	XX

DESCALCIFICADOR NEW JERSEY N

- Descalcificador compacto de moderno diseño.
- Suministro de agua durante la regeneración (WBP).
- Corte de suministro de agua por exceso de tiempo de servicio y/o de caudal
- Desinfección de resinas por clorador salino.
- Aviso de falta de sal y agotamiento de resinas.
- Válvula con display externo LCD con botonera táctil.
- By-pass incluido. Tornillo de mezcla de agua dura en la propia válvula (Mixing)
- Sonda de aspiración con boya de seguridad.
- BAJO CONSUMO EN SAL Y AGUA con regeneración contracorriente (UF)
- 5 ciclos de operación (servicio, contralavado, aspiración, llenado tanque de sal y lavado final de resina).
- Sistema de cierre hidráulico con discos de cerámica reforzados.
- Configuración de la válvula almacenada en memoria permanente. Programación en segundos.
- Medición en continuo del caudal y volumen de agua en servicio
- Regeneración diferida.
- Posibilidad de regeneración forzada.
- Conexión de salidad libre de potencial.
- Entrada y salida de ¾'' macho BSP (con bypass).
- Presión de trabajo: 2 a 6 bar.
- Temperatura de trabajo: 5-40ºC.
- Alimentación: 100 - 240V/50 - 60Hz
- Potencia: 12W.

CODIGO	MODELO	LITROS RESINA	CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	DIMENSIONES (MM) A X B X C	CONSUMO SAL (KG)	PRECIO (€)
2150010085	NEW JERSEY 12 L	12	0,75	590 X 320 X 493	1,2	XX
2150010086	NEW JERSEY 30 L	30	1,80	1100 X 320 X 493	3,0	XX

N Novedad